

DANE TECHNICZNE

Technika druku: • okładka - offset arkuszowy, środki - offset zwojowy

- Pliki z gotową reklamą:** • Zalecamy zapis w postaci PDF 1.3 poprzez Postscript Level 3 (optymalnie zalecany jest PPD Adobe oraz driver PS Adobe. Wymienione elementy można pobrać ze strony firmy Adobe):
<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=44&platform=Macintosh>,
<http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=44&platform=Windows>,
- Plik PDF powinien być utworzony przy użyciu standardowego ustawienia PDF/X-1a:2001 z wyłączonym Output Intent Profile" oraz Color Management Policies "Leave Color Unchanged" - w wypadku generowania PDFa 1,3.
 - Po uzgodnieniu z przedstawicielem Wydawnictwa Bauer możliwe jest przekazanie reklamy w postaci pliku PDF w wersji 1,4 jako export z Adobe InDesign, ale wtedy plik PDF powinien być utworzony przy użyciu standardowego ustawienia PDF/X-4:2007-2008 z ustawionym "Output Intent Profile" na „NONE” lub Document CMYK”, z wyłączonym Color Conversion czyli „Leave Color Unchanged” lub „No Color Conversion”, oraz wyłączonym „CompressText and Line Art”. Parametr „Subset fonts when percent of characters used is less than:” powinien być ustawiony na 0%,
 - Pliki muszą być zapisane w postaci pojedynczych i kompozytowych plików w kolorystyce CMYK.
 - Nadsyłanie plików kompozytowych zawierających trapping jest niedozwolone.
 - Total Ink Limit (TAC, max. pokrycie farbą) nie może przekraczać 320%.
 - Strony muszą posiadać idealny format netto zgodny ze specyfikacją techniczną poszczególnych zleceń zdefiniowany jako TrimBox z wyciągniętymi elementami na spód, który powinien być zdefiniowany po 5 mm z każdej strony + punkury i znaki formatowe umieszczone poza tym spadem.
 - Wszystkie fonty muszą być dołączone (embedded) do pliku lecz nie jako embedded subset. Nie należy używać fontów typu Type3.
 - Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość minimum 300dpi i bez załączonych profili ICC wewnątrz dokumentu (embedded profile).
 - Nie może występować w dokumencie żaden kolor typu spot, jedynie process (jako device CMYK).
 - Czarne teksty, drobne elementy graficzne wektorowe jak i elementy 1-bit (tzw. kreska) muszą mieć włączoną opcję „overprint”;
 - Overprint we wszystkich obiektach o wartości innej niż 100%-Black powinien być wyłączony (zmienić na knockout),
 - Nie wolno używać do żadnych elementów oprócz punktur i znaków formatowych kolorów zdefiniowanych jako Separation All, Registration Color, lub Spot Color All,
 - Przy dużych powierzchniach obiektów z kolorem 100%-Black zalecane jest wzmocnienie czerni innymi składowymi kolorów (Cyan lub/i Magenta lub/i Yellow) jednak tak, by maksymalnie nie przekroczyć w takiej sytuacji Total Ink Limit (TAC-max. pokrycie farbą) 300%,
 - Celem uniknięcia niepożądanego efektu przenikania obiektów spod obiektów z kolorem 100%-Black przy dużych powierzchniach obiektów zaleca się wymuszenie Knockoutu poprzez dodanie co najmniej po 1% dla pozostałych składowych czyli C=1%, M=1%, Y=1%. Wartością maksymalną dla CMY jest zdefiniowana w punkcie powyżej,
 - Zalecane jest unikanie tekstu, cienkich linii oraz innych podobnych elementów graficznych w kontrze na czarnym tle („Rich Black”) opartego na tle składającym się z czterech kolorów, zastępując go tylko jednym tzn. 100% Black, ewentualnie można wzmocnić go jednym z kolorów Cyan lub/i Magenta lub/i Yellow jak powyżej.
 - Przy doborze fontu (krój, stopień i odmiana pisma) w pracy należy zwrócić uwagę na najmniejszą szerokość kreski tworzącej krój pisma. W wypadku umieszczenia wyżej opisanego fontu, cienkich linii i podobnych elementów graficznych w kontrze szerokość ta powinna być większa niż 0,8 pkt. ≈ 0,3mm. Jeśli ww. elementy nie są w kontrze mogą być mniejsze od 0,8 pkt. ≈ 0,3 mm, ale powinny być zapisane w jednym kolorze oraz nie należy w ogóle używać ww. elementów poniżej 0,4pkt. ≈ 0,15 mm,

Wydawnictwo **BAUER**

Dział Reklamy Pism Luksusowych: aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa; fax: (0) 22 516 35 70

SZEF DZIAŁU REKLAMY PISM LUKSUSOWYCH: **Dorota Kapturowska**, (0) 22 516 31 93, dorota.kapturowska@bauer.pl

ZESPÓŁ: **Agnieszka Galińska**, (0) 22 516 32 29, agnieszka.galinska@bauer.pl; **Grażyna Zwolińska**, (0) 22 516 32 31, grazyna.zwolińska@bauer.pl; **Katarzyna Zatyka**, (0) 22 516 32 36,

katarzyna.zatyka@bauer.pl; **Edyta Grabowska**, (0) 22 516 32 33, edyta.grabowska@bauer.pl; **Małgorzata Szymańska**, (0) 22 516 35 36, malgorzata.szymanska@bauer.pl;

Agnieszka Zaborowicz, (0) 22 516 32 32, agnieszka.zaborowicz@bauer.pl; **Lucyna Rawska**, (0) 22 516 32 32, lucyna.rawska@bauer.pl; **Anna Strzyżewska**, (0) 22 516 32 09,

anna.strzyzewska@bauer.pl; **Krystyna Tęcza**, (0) 22 516 31 84, krystyna.tecza@bauer.pl; **Katarzyna Zawadzka**, (0) 22 516 35 84, katarzyna.zawadzka@bauer.pl;

Paulina Sęktas, (0) 22 516 35 30, paulina.sektas@bauer.pl; KOORDYNATOR: **Katarzyna Bedetek**, (0) 22 516 35 73, katarzyna.bedetek@bauer.pl

Pisma Luksusowe Wydawnictwa **BAUER**

- Z praktycznego punktu widzenia trudno spełnić ww. warunki dla fontów poniżej 8 punktów typograficznych bądź dwuelementowych, szeryfowych, niepogrubionych, zwłaszcza w odmianach cienkich i bardzo cienkich (jasnych) typu Light i Ultra-Light, Extra-Light itp.
- Teksty i istotne elementy graficzne należy umieścić w odległości min. 5 mm od linii cięcia.
- Nie zalecamy pogrubiania tekstów poprzez outline (stroke) tzw. Artificiant Bold. Liternictwo traci ostrość konturów, co przy rastrowaniu może powodować utratę kształtu liternictwa,
- Wydawnictwo i drukarnia nie bierze odpowiedzialności za odwzorowanie plików niezgodnych z powyższymi zaleceniami oraz zawierających kod PostScriptowy pochodzący bezpośrednio lub pośrednio z programu CorelDraw.
- przygotowanie danych w innej postaci może być dostępne po uprzednim skonsultowaniu z działem Media Serwis w Wydawnictwie BAUER
- płyty CD-R lub DVD-R pamięci flash-USB,
- łącze ftp: serwer: red.bauer.pl
login: reklamy
hasło: rekbauer
folder: <odpowiedni dla tytułu>

Przekazanie danych:

- lub z przeglądarki: ftp://reklamy:rekbauer@red.bauer.pl

Materiał porównawczy:

- Cyfrowy proof powinien być przygotowany wg profilu ICC docelowej technologii:
okładki – **RRDcoatedv1_G2.icc**
środki – **RRDcoatedv1_G2.icc**
Powyższe profile ICC dostępne są na stronie internetowej Wydawnictwa Bauer.
Odbitka próbna powinna być wykonana z tych samych plików, które zostaną dostarczone do Wydawnictwa. Każdy proof cyfrowy musi być zcertyfikowany spektrofotometrem w stosunku do profilu IC wg którego został wykonany przy użyciu testu UGRA/FOGRA Media Wedge 2.0 lub 2,2 bądź 3,0 i wg założeń poniższych tolerancji: tolerancja dla symulacji podłoża deltaE<3, tolerancja dla Apli deltaE<4 oraz tolerancja dla Apli w przebarwieniu deltaH<2,5, tolerancja średnia ze wszystkich pól kontrolnych deltaE<3, maksymalna tolerancja dla najbardziej niezgodnego pola deltaE<6, tolerancja dla pól neutralnych deltaH<1,5).
Wizualną ocenę zbieżności proofów do druku należy przeprowadzać w standardowych warunkach oświetleniowych, zgodnych z normą ISO 3664:2000, tzn.: oświetlenie zbieżne z iluminantem D50 (temperatura barwowa 5000 stopni K), natężenie oświetlenia na oglądanej powierzchni materiałów powinno wynosić 2000 ± 500 lx.

Dodatkowe informacje:

- **Reklamy rozkładówkowe muszą uwzględniać efekt zaklejenia rysunku. W tym celu należy powielić obraz rozkładówki w grzbiecie, wewnątrz numeru po 2 mm, a na okładkach po 5 mm.**
- Dostarczane pliki należy nazywać wg schematu:
<tytuł gazety>_<nr wydania>_<nazwa produktu reklamowanego>
np.: twojstyl_05_produk
- Reklamy dwustronicowe należy dostarczać jako dwie pojedyncze strony.
- Adres: Wydawnictwo Bauer
Dział Reklamy,
al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa

**Szczegółowych informacji udziela dział Media Service Wydawnictwa Bauer,
Tel. (0) 22 517-05-16, 22 517-05-26, 22 517-05-43, 22 517-05-45**